

Gewindeschneidcreme HYTAP CM

Artikelnummer: 40741039

HYTAP CM

ist ein Hochleistungsschmierstoff auf der Basis von synthetischen Esterölen. Das Produkt erzielt beste Ergebnisse bei allen Materialien und Anwendungen. Durch die extrem hohe Viskosität ist das Produkt besonders gut für vertikale Bearbeitungsoperationen geeignet. HYTAP CM tropft und fließt nicht und ist mühelos mit wässrigen Medien abwaschbar. Die spezielle Konsistenz sorgt zusätzliche für ein simples und genaues applizieren des Schmierstoffes. Einfach mithilfe eines Pinsels auf das Werkzeug auftragen oder bequem in die Dose eintauchen.

Eigenschaften/Vorteile:

- Extrem hohe Viskosität (cremige Konsistenz)
- Frei von Mineralöl, Silizium und Chlor
- Breiter Einsatzbereich (u.a. Bohren, Fräsen)
- Geeignet für anspruchsvolle Operationen wie Gewindeformen und Gewindeschneiden
- Geeignet für Grauguss, Stahl, hochlegierter Stahl, Aluminium, Buntmetalle, Titan und Hartmetalle
- Extrem gutes Haftvermögen direkt an der Schneide
- Hervorragende Schmierleistung, dadurch lange Werkzeugstandzeiten und hohe Produktivität
- Selbstemulgierend, leicht abwaschbar mit wässrigen Medien
- Einfache Anwendung – direkt auf Bearbeitungsstelle oder Werkzeug auftragen oder eintauchen

Bestimmung	Methode	Einheit	Werte
Flammpunkt	DIN EN ISO 2592	°C	>100
Kupfer Korrosion	DIN EN ISO 2160	KorrGrad (3h/100°C)	1a

Empfohlene Einsatzkonzentration (abhängig von der Applikation):

100%. Vor Gebrauch gut umrühren.

Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen:

6 Monate bei +10°C bis +30°C. Unter Beachtung der jeweiligen nationalen Vorschriften für Lagerung und Transport wassergefährdender Stoffe.

Arbeits- und Umweltschutz:

Kennzeichnungsfrei nach GefStoffV

Einstufung in Wassergefährdungsklasse (WGK) 1

Entsorgung:

Entsorgung entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen

Gebindegrößen:

400 ml Dose